

Technisches Merkblatt

X-Line PolishForce

Schaumpolitur für strahlenden Glanz und eine optimale Trocknungsvorbereitung

Einsatzbereich: PKW-Waschanlagen, PKW-Portale, SB-Plätze

Eigenschaften:

- Die innovative Polymertechnologie sorgt für eine nachweisliche und fühlbare Auffüllung der Mikrokratzer in der Oberfläche - für strahlenden Glanz und Farbvertiefung
- Optimale Vorbereitung der Oberfläche für die anschließende Trocknung für einen noch schnelleren Tropfenlauf und Aufriss
- Dank sehr guter Aufschäumbarkeit auch als Lava-Polish einsetzbar
- auch für biologische Wasseraufbereitungsanlagen geeignet

Gebrauchsanweisung: Auftrag über Dosierpumpe, Verbrauch ca. **5-15** ml Konzentrat/Fahrzeug. Dosierung ist abhängig von der Wassermenge und -qualität und bedarf je nach Anlage einer individuellen Einstellung. Nicht auf heißen Flächen anwenden, nicht mit anderen Produkten mischen. Zwischen 0 °C und 37 °C lagern.

VDA-Konformität Waschchemie-Klasse A ab einer Verdünnung von 1:20 und höher (typische Anwendungsverdünnung: 1:500)



Techn. Daten: Dichte (20°C) ca. 1,02 kg/l
pH-Wert (konz.) 6,4

Für weitere Informationen zur Gefahrstoff-VO verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt.



... das wirkt!

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.